

FLOW-PACK MACHINE MOD. "MINITRONIC 400 ELECTRONIC

TECHNISCHE DATA

Weight Kg. 400

Installed power (KW) 3

Voltage (Volt) 220 volts

Package length(mm) min. 70 - max 400

Sealers length (mm) 200

Film width (mm) 400

Max bag width (mm) 160

Product height

max(mm) 0 – 80

Overall dimensions

(mm) 2800 x 800 x 1600

Wrapping speed* 0-200 wrap/min

***Depends on product dimensions**





- Lengte invoerbaan :1800 mm , beplating die in contact komt met product : stainless AISI 304.
- Product transport d.m.v. pushers gemaakt van “food grade” (voedingsgeschikt) plastic materiaal.
- Foliesteek-as met expansie system, centrering en schaalverdeling.
- Verstelbare vormschouder (standard).
- Voorrollen en lassen van de folie: twee paar rollers (koud en warm).
- Gemotoriseerde uitvoerband
- Controle panel met:
 - Temperatuur regelaars voor de dwars en lengte seal.
 - Potentiometer voor instellen van de motor snelheid
 - Noodstop knop
 - START, STOP, verandering rotatie drukknop en MAN/AUTO keuzeknop.
- 3 Brush-less motors
- 3 Digitale drivers
- 7 ” Touch screen display (T/M 99 produkten in geheugen)
- Standaard kleur RAL 9010

Optie mogelijkheden:

- Stainless steel
- Rotary printer
- Batch no. and expiration date printer
- Thermal transfer printer with touch screen display and included software for printing date / code , lot number , company logos , QR codes and much more .
- Fotocel detectie systeem voor bedrukte folie
- Vaste vouwkast
- “Zig- Zag” Mes voor “easy opening”
- Euro-slot of hole punch
- Alternatief product transport systeem “track-mat”
- Toevoer systemen